

# Drift og vedligehold



LAMIPROs laminater kan holde til normal slitage. De bør dog aldrig anvendes som skære- eller snitteflade.

LAMIPRO professionel laminatrens er ideel til rengøring af laminatoverflader. Ligeledes forlænger LAMIPRO professionel laminatrens også holdbarheden på laminaterne. Til daglig rengøring af laminatoverflader er det dog tilstrækkeligt med rent vand og almindelig universalrengøring.

**OBS!** Der bør under ingen omstændigheder anvendes slibende rengøringsmidler.

I skemaet nedenfor, fremgår det, hvilken rengøringsmetode, der egner sig bedst i forhold til tilsmudsningens art.

**OBS!** Start altid med den mildeste metode.

# Drift og vedligehold



	Støv, snavs, fedt, blyant, kridt	Kalk, vandrende, rust	Kaffe, te, frugtjuice, sukkeropløsninger	Fedt, olie, filtpen, mærkepen, kuglepen, nikotinrester, teblade	Voksrester, voksfarve	Læbestift, skosværite, bonevoks, polervoks	Bakteriologiske pletter, sæberester, blod, urin, opkast	Mørke pletter efter behandling med opløsningsmidler	Vandfarve, vandopløselige klæbemidler	Opløsningsmidler indeholdende lak, farvestoffer, klæbemidler, lakrester, spraylakker, blæk	To-komponent lakker og klæbemidler, syntetisk harpiks	Silicone, tætningsmidler
Lette, nye mærker	Brug papirhåndklæder, bløde, rene klude (tørre eller fugtige). Ved brug af fugtig klud skal der altid tørres efter med absorberende papirhåndklæde.									Organiske opløsningsmidler	Fjernes omgående med vand eller organisk opløsningsmiddel.	Gnides tør. Brug siliconefjerner.
Normal tilsmudsning af længere varighed	Brug rent, varmt vand, rene klude eller håndklæder, blød svamp eller børste (f.eks. nylon børste). Brug almindeligt rengøringsmiddel UDEN silbemiddel, vaskepulver (især vaskemiddel til arbejdstøj), flydende eller hård sæbe. Fjern snavs med opløsning af vaskemiddel eller blød snavset op. Vask det derefter af med rent vand eller glasrens. Tør af flere gange om nødvendigt. Fjern spor af rengøringsmidlet for at forhindre dannelse af striber. Tør overfladen tør med rene, absorberende klude (eller bedre: papirhåndklæder). Skift ofte klude.									Organiske opløsningsmidler, f.eks. acetone, sprit, benzin, trikloretylen, MEK.	Kan kun fjernes før hærkning. Fjernes straks efter kontakt med vand eller organiske opløsningsmidler.	Siliconefjerner
	Organiske opløsningsmidler (f.eks. acetone, sprit, benzin, trikloretylen, MEK). Neglelakfjerner			Kan damprenses. Desinficer i nødvendigt omfang.		Vand eller organisk opløsningsmiddel		Hvis der bruges klæbemidler eller lakker i produktionen, anbefales det at kontakte fabrikanten m.h.t. hvilke rensemidler, der er bedst egnede.				
Hårde, stædige mærker og gamle pletter	Sæt snavset i blød natten over i opvaskemiddel eller vaskepulveropløst vand. Brug så flydende rengøringsmiddel sammen med en fin skære/pudseolie. Et mildt blegemiddel kan bruges, men med stor forsigtighed. OBS! Brug flydende rengøringsmiddel, skære/pudseolie eller blegemiddel så sjældent som muligt!									Blødgør med vand eller organisk opløsningsmiddel og lad det trække. Fjernes derefter med blød svamp		Ikke rensningsmulig! Rester af kondensationsklæbemidler kan ikke længere fjernes.
	Visse kalkrester kan fjernes med et surt rensmiddel (f.eks. eddike- eller citronsyre).		Fjern omhyggeligt voks eller paraffin med håndkraft. Undgå skrabere, brug i stedet plastik- eller træspartler. Fjern evt. rester med trækpapier og strygejern.		Farverester kan undertiden fjernes med håndkraft efter hærkning							